

N-PS1A

Porta battente 1 anta senza fascia (cieca)
Porte pivotante peine à un vantail

Informazioni tecniche Informations techniques

- Profili estrusi in lega di alluminio EN-AW-6060 (UNI EN 573-3 e UNI EN 755-2).
Stato di fornitura T5 (UNI EN 515:1996)
 - *Profils extrudés en alliage d'aluminium EN-AW-6060 (UNI EN 573-3 et UNI EN 755-2).
Condition de livraison T5 (UNI EN 515:1996)*
-
- Profilo telaio e anta sezione 44mm
 - *Profil cadre et porte section 44mm*
-
- Profilo telaio ad "U" fissa per pannello da 40/50/60mm o profilo Z e T con possibilità di adattamento da 30 a 160mm con angolare in alluminio estruso (per spessore maggiori verranno usati lamiere pressopiegate)
 - *Profilé cadre en "U" pour panneau de 40/50/60mm ou profilé en Z et en T avec possibilité d'adaptation de 30 à 160mm avec cornière en aluminium extrudé (pour des épaisseurs supérieures, on utilise de la tôle pliée à la presse)*
-
- Guarnizione su anta e telaio in EPDM
 - *Joint EPDM sur porte et cadre*
-
- Serratura con cilindro, maniglia in nylon e cerniere in alluminio
 - *Serrure avec cylindre, poignée en nylon et charnières en aluminium*



Accessori su richiesta Accessoires sur demande

- Chiudiporta
 - *Ferme-porte*
-
- Maniglione anti-panico
 - *Poignée anti-panique*
-
- Soglia INOX a pavimento
 - *Seuil de plancher INOX*
-
- Serratura libero occupato
 - *Serrure libre/occupé*
-
- Wasistas su anta
 - *Vasistas sur battant*
-
- Cilindro con pomolo
 - *Bouton moleté*
-
- Cilindro KA a chiave unica
 - *Cylindre KA à clé unique*

Misure standard (Foro) Dimensions standard (Trou)

605x2070 h
 705x2070 h
 805x2070 h
 905x2070 h
 975x2070 h

Misure massime (Foro) Mesures maximales (Trou)

L: 1100 mm
 H: 2300 mm

Spessore pannello Epaisseur du panneau

38 mm